

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava chodníku

Místo stavby: Roudnice n. L. – ulice **U Parku** – dolní část

Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodník je tvořen nerovným povrchem z dlažebních desek 40x40cm. Celková stávající plocha 141 m² (cca 67x2,1), silniční obruba vede podél celého chodníku. Druhá strana chodníku přilehá z větší části k vjezdům sousedních nemovitostí.

Stavební úpravy: Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Styčná hrana živičné komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku obnovena. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. **Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cihla tl. 6 cm šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. Tvar dlažby bude parketový.** Chodník bude vyspádován 2% ke komunikaci tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. V místech, kde bude napojen na komunikaci a ve vjezdech, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009. Silniční obrubníky v celé délce (60 m) budou osazeny do betonové opěry. Rozdíl nivelet chodníku a stávající vozovky v místech křížení bude max. 2,5 cm. Nášlap u silniční obruby bude 5-10 cm v místech vjezdů do 2,5 cm. **Ve vjezdech (č.p. 2589 – 2584) bude použita dlažba tl. 8 cm (v případě použití tl. 6 musí být prostor vjezdu pod dlažbou podbetonován).** Vjezdy budou také ze šedivé barvy pouze s červeným zvýrazněním (upřesní zadavatel namístě), chodník podél vjezdů od č.p. 2589 – 2584 bude od těchto vjezdů oddělen obrubníkem 8cm s niveletou vjezdu a na straně k vozovce v celé délce bude silniční obruba snížena. Za č.p 2584 je druhá strana chodníku přilehlá k nemovitostem, proto bude tato zbývající část chodníku z dlažby tl.6cm.

Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet.

Plocha oprav: 141 m² zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 350 mm)
Zámková dlažba 60 mm
Kladečské lože 40 mm (DDK 4 – 8 mm)
Vrstva štěrkodrtě.....250 mm

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n.L. dne:3.5.2024