

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava chodníku

Místo stavby: Roudnice n. L. – ulice **Na Vyhliďce** proti MŠ

Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodník je tvořen nerovným povrchem z litého AB. Celková stávající plocha 110 m² (cca 73m x 1,5m), silniční obruba vede podél celého chodníku. Druhá strana chodníku přilehá k sousedním nemovitostem.

Stavební úpravy: Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub, stávající a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku.

Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cihla tl. 6 cm šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. Tvar dlažby bude parketový. Chodník bude vyspádován 2% od nemovitostí ke komunikaci, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. V místech, kde bude napojen na komunikaci a ve vjezdech, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009. Silniční obrubníky v celé délce (73m) budou osazeny do betonové opěry. Nášlap u silniční obruby bude 5-10 cm v místech vjezdů do 2,5 cm. **Ve vjezdech bude použita dlažba tl. 8 cm (v případě použití tl. 6 musí být prostor vjezdu pod dlažbou podbetonován).** Vjezdy budou také ze šedivé barvy pouze s červeným zvýrazněním (upřesní zadavatel namístě). Rozdíl nivelet chodníku a stávající vozovky v místech křížení bude také max. 2,5 cm. Hrana druhé strany je tvořena přilehlými nemovitostmi.

Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet. Je potřeba vykomunikovat s majiteli přilehlých nemovitostí, jestli si budou chtít zafinancovat opravy těchto svodů, případně odizolování své nemovitosti.

Plocha oprav: 110 m² zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 350 mm)

Zámková dlažba 60 mm

Kladečské lože 40 mm (DDK 4 – 8 mm)

Vrstva štěrkodrtě.....250 mm

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečné opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne 29.4.2024