

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava chodníku

Místo stavby: Roudnice n. L. – ulice Dr.Slavíka

Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodník je tvořen nerovným popraskaným betonovým povrchem a částečně ze staré zámkové dlažby. Celková stávající plocha 185 m² (cca 71m x 2,6m), silniční obruba vede podél celého chodníku. Druhá strana chodníku přilehá k sousedním nemovitostem. V opravovaném úseku je v těsné blízkosti několik vjezdů do garáží.

Stavební úpravy: Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. **Styčná hrana živičné komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku bude dotčená část komunikace obnovena do AB povrchu. Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cihla tl. 6 cm šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který bude stejně jako tvar dlažby navazovat na chodník v horní části opravovaného úseku ulice.** Chodník bude vyspádován 2% od nemovitostí ke komunikaci, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. Ve vjezdech, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009. Silniční obrubníky v celé délce budou osazeny do betonové opěry nastojato s nášlapem do 5 cm v místech vjezdů do 2,5 cm. **Ve vjezdech bude použita dlažba tl. 8 cm (v případě použití tl. 6 musí být prostor vjezdu pod dlažbou podbetonován).** Vjezdy budou dodržovat vzor celého chodníku a nebudou nijak zvlášť zvýrazněny. Ve spodní části opravovaného úseku chodníku od posledního vjezdu do garáže bude nášlap silniční obruby zvýšen na 10 cm a v těchto zhruba 16 metrech bude do chodníku osazeno 6 ks betonových palisád (palisády dodá objednatel). Palisády budou od sebe v rovnoměrných odstupech cca 2,6m. Umístění palisád, bude kopírovat spodní část chodníku na které již umístěny jsou. Od zdi přilehlé nemovitosti musí být vzdálenost min. 190cm.

Hrana druhé strany je tvořena přilehlými nemovitostmi. Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet. Je potřeba vykomunikovat s majiteli přilehlých nemovitostí, jestli si budou chtít zafinancovat opravy těchto svodů, případně odizolování své nemovitosti.

Plocha oprav: 185 m² zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 350 mm)
Zámková dlažba 60 mm
Kladečské lože 40 mm (DDK 4 – 8 mm)
Vrstva štěrkodrtě.....250 mm

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne : 3.5.2024