

Technická specifikace

„Malý komunální traktor včetně příslušenství“

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodání 1 ks nového, nepoužitého, níže specifikovaného zařízení roku výroby 2023 nebo 2024.

Zadavatel stanovil technické podmínky dle § 46 odst. 5 formou požadavků na výkon a funkci komunálního vozidla. Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální případně v uvedeném rozmezí. Zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborně navrhované řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Vymezení požadavku dle parametrů		
Platný název vozidla – typové řady		
Název výrobce		
www stránky výrobce		
1. Základní parametry traktoru		
Technická specifikace	Splněno	Nabízený parametr
	ANO/NE	
Traktor vhodný pro údržbu chodníků		-----
Objem motoru min. 1300 cm ³		
Motor dieselový vodou chlazený		-----
Výkon motoru min. 24 HP		
Objem palivové nádrže min. 25l		
Převodovka hydrostatická		-----
Pojezdové pedály vpřed a vzad umístěny vedle sebe		-----
Propojení pojezdových pedálů s otáčkami motoru		-----
Rozsah pojezdových rychlostí vpřed musí být v rozmezí mim. 0 - 20 km/h		
Servořízení		-----
Pohon všech kol 4x4		-----
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		-----
Dvoustupňové hydraulické čerpadlo s průtokem min 40 l/min		
Zdvíhová síla na konci zadních ramen min. 500kg		
Čelní hydraulická ramena o nosnosti min. 700 kg		
Zadní ramena KAT I		-----
Možnost snadné demontáže čelních ramen pro práci s čelním nakladačem		-----
Vývodová hřídel vzadu: 1 3/8", hřídel 6 drážek, 540/směr otáčení vpravo		-----
Hydraulické okruhy vzadu – min jeden samostatně ovládaný		
Joystick s plovoucí polohou pro ovládání čelních hydraulických ramen		-----
Box na nářadí		-----
Kabina s topením, klimatizací, přední a zadní pracovní světla po 2 ks,		-----
Stěrač s ostřikovačem přední i zadní		-----
Šípové pneumatiky		-----
Šířka traktoru max.120 cm		
Výška s kabinou max. 2,25m		
Poloměr otáčení max. 2,5 m		

Světlá výška min 340mm		
Stavitelný etážový závěs		-----
Min. schválená povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla 2000 kg		

2. Čelní zametací kartáč

Technická specifikace	Splněno	Nabízený parametr
	ANO/NE	
Zařízení kompatibilní s traktorem		-----
Agregace na čelní třibodový závěs		-----
Stroj vhodný pro odmetání sněhu		-----
Šířka kartáče max. 1,2m		
Zimní výplet kartáče		-----
Průměr kartáče min 0,4m		
Hydraulické natáčení pracovního úhlu		-----
Hydraulický pohon zametacího kartáče		-----

3. Rozmetadlo

Technická specifikace	Splněno	Nabízený parametr
	ANO/NE	
Nesený stroj za traktor		-----
Agregace na zadní třibodový závěs		-----
Rozmetadlo pro aplikaci soli		-----
Jednokotoučové nerezové rozmetací ústrojí		-----
Plastový zásobník s objemem min 200l		
Pohon kardanem od nosiče nářadí		-----
Clony pro stranový rozhoz		-----
Nastavitelná šířka rozhozu		-----
Osvětlení		-----
Ovládání otevírání výhozového otvoru z místa řidiče		-----
Ručně stavitelné dávkování		-----
Proporcionální dávkování (v závislosti na rychlosti jízdy)		

4. Čelní nakladač

Technická specifikace	Splněno	Nabízený parametr
	ANO/NE	
Příslušenství kompatibilní s traktorem		-----
Nakládací lopata šířky min 1,2m		
Možnost snadného odpojení nakladače od traktoru		-----
Rychloupínací systém nasazení lopaty		-----
Výška zdvihu min. 2,2m		
Nosnost v maximální výšce min 480kg		

5. Cisterna přívěsná

Technická specifikace	Splněno	Nabízený parametr
	ANO/NE	
Zařízení kompatibilní s traktorem		-----
Tažený stroj za traktor		-----
Podvozek s nájezdovou brzdou		-----
Plastová nádrž s objemem min 1400l		
Osvětlení a dokumentace pro provoz na pozemních komunikacích		-----
Samostatné čerpadlo s benzinovým motorem o výkonu min 5,5Hp		

Příloha č. 1

Možnost regulace tlaku a průtoku při zálivce		-----
Průtok čerpadla min. 500l/min		
Sací hadice s košem délky min. 5m		
Zalévací hadice délky min 15m prům. 3/4"		
Odstavné pojezdové kolečko		-----
Parkovací brzda		-----
Další všeobecné požadavky		
Záruka na dodané zařízení a všechny jeho části nebo příslušenství v trvání min. 24 měsíců		Poč. měsíců:
Autorizovaný servis do 20 km od Roudnice n.L.		Údaj v Km:
Součástí této vyplněné přílohy bude: I. Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla II. Fotodokumentace III. Kopie základního technického popisu vozidla (ZTP)		

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V dne2024

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeč